



GENERADORES



INVERTER - STANDAR



GENERADORES INVERTER

GNW-4000-iES



Silencioso



Eficiente



Ideal para el hogar

Potencia máxima	3,8 Kw
Potencia nominal	3,5 Kw
Frecuencia (CA)	50 Hz
Voltaje (CA)	220V
Llave térmica	13,9 A regulado electrónicamente
Tomas (CC)	1 x 12V / 8,3A
Tomas (CA)	1 x 20A c/tapa
Modelo de motor	85 iS
Tipo de motor	4 tiempos
Tipo de combustible	Nafta
Cantidad de cilindros	Monocilindrico
Sistema de arranque	Electrico/Rectráctil
Cilindrada	223 c.c
Potencia Máx. del motor	8,5 HP
Capacidad del aceite del motor	0,60 L
Capacidad del tanque combustible	11 L
Nivel de ruido	68 dB
Autonomía de uso continuo	4,5 H
Peso	43 Kg
Origen	RPC



GENERADORES STANDARD

GNW-2000-IS



-  Silencioso
-  Apto para aire libre
-  Transportable

Potencia máxima	2,0 Kw
Potencia nominal	1,8 Kw
Frecuencia (CA)	50 Hz
Voltaje (CA)	220V
Llave térmica	8,18 A regulado electrónicamente
Tomas (CC)	1 x 12V / 8,3A
Tomas (CA)	1 x 20A c/tapa
Modelo de motor	35 iS
Tipo de motor	4 tiempos
Tipo de combustible	Nafta
Cantidad de cilindros	Monocilindrico
Sistema de arranque	Rectráctil
Cilindrada	79 c.c
Potencia Máx. del motor	3,4 HP
Capacidad del aceite del motor	0,35 L
Capacidad del tanque combustible	4 L
Nivel de ruido	62 dB
Autonomía de uso continuo	4 H
Peso	21 Kg
Origen	RPC

GNW-3000-ER



-  Uso prolongado
-  Eficiente
-  Ideal para el hogar

Potencia máxima	3,0 Kw
Potencia nominal	2,8 Kw
Frecuencia (CA)	50 Hz
Voltaje (CA)	220V
Llave térmica	10,4 A
Tomas (CC)	1 x 12V / 8,3A
Tomas (CA)	2 x 220V /20A
Modelo de motor	MNWX-70
Tipo de motor	4 tiempos
Tipo de combustible	Nafta
Cantidad de cilindros	Monocilindrico
Sistema de arranque	Eléctrico/Rectráctil
Cilindrada	208 c.c
Potencia Máx. del motor	5,1 Kw/7 HP
Capacidad del aceite del motor	0,6 L
Capacidad del tanque combustible	15 L
Nivel de ruido	69 dB
Autonomía de uso continuo	10 H
Peso	45 Kg
Origen	RPC

GNW-7500-ER



-  Uso prolongado
-  Eficiente
-  Ideal para el hogar
-  Taller
-  Ideal para construcción

Potencia máxima	7,5 Kw
Potencia nominal	7,0 Kw
Frecuencia (CA)	50 Hz
Voltaje (CA)	220V
Llave térmica	30 A
Tomas (CC)	1 x 12V / 8,3A
Tomas (CA)	2 x 220V / 20A
Modelo de motor	MNWG-160
Tipo de motor	4 tiempos
Tipo de combustible	Nafta
Cantidad de cilindros	Monocilindrico
Sistema de arranque	Eléctrico/Rectráctil
Cilindrada	439 c.c
Potencia Máx. del motor	12 Kw/ 16HP
Capacidad del aceite del motor	1,1 L
Capacidad del tanque combustible	25 L
Nivel de ruido	78 dB
Autonomía de uso continuo	7 H
Peso	95 Kg
Origen	RPC